

품 명	연기투시랜턴				
모델명	7060 LED	제조사	PELICAN	제조국	미국

● 특 징

- 이중 스위치 시스템 : 세 가지 기능을 가진 두 개의 스위치(켜기/끄기/순간모드)가 몸체 중간지점과 뒷부분에 위치하여 어느 스위치로도 전등의 작동제어가 가능
- 물젖은 상태에서도 미끄러짐을 방지하는 수류탄 패턴그립의 손잡이
- 전구의 수명은 10,000 시간 이상
- 별도의 아답타 없이 AC 220V 전원과 차량용 시거잭에 연결하여 직접 충전이 가능
- 본체에는 알루미늄재질의 냉각팬이 장착되어 있어 LED의 열을 방출시키므로 장시간 사용해도 손잡이가 뜨거워지지 않음
- 전류 조절기는 최대밝기 130루멘을 사용시간 90분 동안 일정하게 유지시켜줌
- 120야드(약 110M)거리까지 Beam이 직진함
- 배터리가 완전 방전되면 20-30초 동안 깜빡거리면서 신호를 보낸 후 빛이 소멸

● 제 원

- 밝 기 : 130루멘 이상
- 충전전원 : AC 220V
- 충전시간 : 완전방전 상태에서 4 ~ 5시간
- 연속사용시간 : 1시간 30분
- 충전방식 : 별도의 아답타 없이 AC 220V 전원 충전방식
- 배터리 충전 사용횟수 : 500회 이상 반복충전 사용 가능
- 연기층 투시거리 : 약 6m 이상
- 크 기 : 43cm × 22cm(W× L)
- 무 계 : 본체 300g (배터리포함)
- 총 무 계 : 1,250g(본체, 충전기, 충전용 거치대, 랜턴 착용집, 멜빵고리포함)
- 배 터 리 : 3.7V 2200m Ah 리튬이온배터리
- 램 프 : 정격전압 3.7V/ 4.4W
- 재 질 : 몸체-깨지지 않는 Xenoy Polymer 렌즈-폴리카보네이트(∅30mm) 반사경-알루미늄

● 구 성

- 본체 1개, 충전기 1개, 충전용거치대 1개, 스테인리스 스틸 멜빵 걸이용 고리 1개, 랜턴 착용집 1개

● 비 고

- 계약 시 제조사 증명 및 국내 공식지정대리점 발행 사후관리 증명서 제출
- 납품 시 한글 본 사용설명서 제출

